

## 標準色

<b>ME501</b> <ホワイト> $\Delta$ 11 【マンセル値】(H)6.53Y (V)9.55 (C)0.77	<b>ME502</b> <ダークホワイト> $\Delta$ 5 【マンセル値】(H)8.69GY (V)8.58 (C)0.51	<b>ME503</b> <アイボリー> $\Delta$ 7 【マンセル値】(H)9.15YR (V)9.03 (C)1.92	<b>ME504</b> <バニラ> $\Delta$ 5 【マンセル値】(H)0.90Y (V)8.66 (C)1.53
<b>ME505</b> <ベージュ> $\Delta$ 1 【マンセル値】(H)8.88YR (V)7.00 (C)2.84	<b>ME506</b> <イエロー> $\Delta$ 19 【マンセル値】(H)3.44Y (V)8.77 (C)12.53	<b>ME507</b> <サーモン> $\Delta$ 3 【マンセル値】(H)6.76R (V)6.09 (C)12.77	<b>ME508</b> <レッド> $\Delta$ 3 【マンセル値】(H)3.76R (V)4.52 (C)13.50
<b>ME510</b> <ネイビー> $\Delta$ O 【マンセル値】(H)5.73PB (V)2.95 (C)3.47	<b>ME517</b> <グリーンティ> $\Delta$ O 【マンセル値】(H)9.39Y (V)5.67 (C)4.70	<b>ME520</b> <シルバー> $\Delta$ O 【マンセル値】(H)2.19PB (V)6.03 (C)0.53	<b>ME521</b> <バーガンディ> $\Delta$ O 【マンセル値】(H)2.12R (V)3.55 (C)6.78
<b>ME522</b> <グラスグリーン> $\Delta$ O 【マンセル値】(H)9.92GY (V)5.28 (C)4.80	<b>ME523</b> <グリーン> $\Delta$ O 【マンセル値】(H)9.41G (V)5.17 (C)10.07	<b>ME527</b> <ブラウン> $\Delta$ O 【マンセル値】(H)1.07YR (V)3.86 (C)2.03	<b>ME529</b> <ブルー> $\Delta$ 5 【マンセル値】(H)3.92PB (V)4.77 (C)12.74
<b>ME530</b> <マリンネイビー> $\Delta$ O 【マンセル値】(H)6.95PB (V)2.94 (C)8.45	<b>ME531</b> <オレンジ> $\Delta$ 6 【マンセル値】(H)4.06YR (V)7.31 (C)11.32	<b>ME536</b> <フレッシュグリーン> $\Delta$ O 【マンセル値】(H)0.55BG (V)3.03 (C)2.05	



## ビジュアルサインで実現させる、自由自在な空間づくり

《デザイン提案承ります》

各種サイン対応可能です。フリル文字（カッティングシート・シルク印刷）／インクジェットプリント等 【オプション】

オリジナルのストライプ柄や写真イメージのビジュアルサインも製作可能。素敵な空間を演出します。



- ◆ インクジェットプリントをご要望の際は、下記 注意事項について事前にご確認ください ◆ **ME501<ホワイト>・インクジェットプリント対応（防炎認定可）**
- 綺麗に出力するためには、比較的大きな画像データでご入稿ください。目安として、オーニングの開口2間×出巾2m (W3,890×D2,000mm)の場合、約8000×4000ピクセル＝約3200万画素数の解像度が必要です（原寸サイズ：50～150dpi）。入稿データの詳細は、都度お問い合わせください。
- インクジェットプリントは、製品の使用状況により印刷面に摩擦による筋や傷が生じる場合がございますのでご了承ください。
- 両面印刷ではなく、印刷面の裏側は白地になります。□ インクジェットプリントで著作権の侵害にあたる画像の印刷は致しかねます。ご注意ください。


## 標準ストライプ色

●柄ピッチは全て115mmとなります。●ストライプ柄の裏面は基本色が使用されています。

<b>ME514</b> $\Delta$ -/1 <ホワイト/ライトグリーン> 【マンセル値】※カラープリント部分のみ (H)8.55GY (V)6.35 (C)3.15 ☑ ホワイト	<b>ME515</b> $\Delta$ -/O <ホワイト/イエローグレイ> 【マンセル値】※カラープリント部分のみ (H)4.73BG (V)5.29 (C)1.40 ☑ ホワイト
<b>ME534</b> $\Delta$ -/O <バニラホワイト/エメラルド> 【マンセル値】※カラープリント部分のみ (H)7.58BG (V)4.68 (C)6.33 ☑ バニラホワイト	<b>ME512</b> $\Delta$ -/3 <ホワイト/ライトスカーレット> 【マンセル値】※カラープリント部分のみ (H)7.62R (V)5.63 (C)15.02 ☑ ホワイト
<b>ME513</b> $\Delta$ -/O <ホワイト/コバルトブルー> 【マンセル値】※カラープリント部分のみ (H)6.53PB (V)4.26 (C)8.98 ☑ ホワイト	<b>ME533</b> $\Delta$ -/O <ベージュ/フラットブラウン> 【マンセル値】※カラープリント部分のみ (H)8.88YR (V)4.33 (C)0.65 ☑ ベージュ



### フリルパターン



※切り込みの寸法およびピッチは、開口寸法等により変化します。

### マークの見方

※  $\Delta$  は「透光率」の表示です。 $\Delta$  O は「透光率1%以下」を示します。ストライプは「基本色/プリント色」の順。基本色は未測定。<2019年9月現在の数値を表記>（透光率データはハロゲンランプを光源としています。太陽光とは異なりますのであらかじめご了承ください）  
※【マンセル値】：色相(H)・明度(V)・彩度(C)

### 性能表

キャンパス名	基布及び加工	巾 (cm) × 長さ (m)	厚さ (mm)	重さ (g/m <sup>2</sup> )	引張強さ kgf/3cm (N/3cm)		伸び率 (%)		引張強さ kgf (N)		耐水度 (mm)	防炎認定番号
					たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
メロディー	ポリエステル100% フッ素樹脂コート加工	94 cm × 50 m	0.43	440	76 (745)	71 (696)	21	25	14 (137)	10 (98)	1500	F-07007

※上記数値は、測定平均値であり保証値ではありません。  
※生地を大量にご注文される場合は、あらかじめ在庫をご確認ください。※ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。  
※巻取りの際、濡れたままで放置されると、カビが発生することがありますので、十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施していません）

### <猛暑対策・熱中症予防に効果的>



【オーニングで「体感温度-7°C」低減】

【アフターサポート】 キャンパスの張替え・オーニングの修理・メンテナンスなども行っています。お気軽にご相談ください。